

T2150 / T2150S / T2250



In anspruchsvollen Anwendungsgebieten zu Hause

Mit dem T2150 und dem T2250 stellt TallyGenicom zwei Nadeldrucker zur Verfügung, die sich durch eine besonders umfangreiche Ausstattung auszeichnen. Druckgeschwindigkeit und monatliches Druckvolumen, Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit – der T2150 (80 Zeichen Breite) und der T2250 (136 Zeichen Breite) bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Umfangreiche Automatikfunktionen wie Papierdickenabtastung, Papierumwegeschaltung und Einzelblattzufuhrerkennung sowie zahlreiche serienmässige und optionale Papierverarbeitungsfunktionen gewährleisten die optimale Einsatzbereitschaft der Drucker in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten. Schnittstellen und Emulationen unterstützen die Einbindung in die verschiedenen Umgebungen. Das Modell T2150S verfügt zudem über eine automatische Papierschneideeinrichtung.

Nadeldrucker

Power-Ink-Drucker

Zeilendrucker

Farblaserdrucker

Monolaserdrucker

Verbrauchsmaterial

✓ Multifunktionaler Nadeldrucker für unterschiedliche Anwendungen

✓ Druckvolumen bis zu 26.000 Seiten/Monat

✓ Druckgeschwindigkeit bis zu 750 Zeichen pro Sekunde

✓ Grafikauflösung bis zu 360 x 360 dpi

✓ Flexibler Papierinput über Einzelblattzufuhren und Endlostraktoren

✓ Umfangreiche Automatikfunktionen für unbeaufsichtigte Druckvorgänge

✓ 22 Barcodes, OCR-A, OCR-B, Plakatschrift

✓ Robuste Konstruktion für zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb (53 db(A))

T2150/T2150s/T2250 SprintPro

Technische Daten

Nadeldrucker



Drucktechnologie	Nadeldrucker			
Modellvarianten	T2150 - monochrom, 80 Zeichen, 24 Nadel T2150S - monochrom, 80 Zeichen, 24 Nadel mit Schneideeinrichtung T2250 - monochrom, 136 Zeichen, 24 Nadel			
Empfohlenes Druckvolumen	26.000 Seiten pro Monat			
Automatikfunktionen	Papierdickenabtabung, Kopfabstandseinstellung, Papierwegumschaltung, Einzelblattzufuhrerkennung			
Druckgeschwindigkeit Zeichen pro Sekunde		Draft	NLQ	LQ
	10 cpi	500	180	90
	12 cpi	600	110	110
	15 cpi	750	270	135
Druckdurchsatz (ECMA 132)	435 Seiten pro Stunde			
Zeichenabstand	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi			
Zeilenabstand	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi			
Grafikauflösung	Bis zu 360 x 360 dpi			
Schriften	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B*, 19 Barcodes und Plakatschrift, Arabische Version verfügbar			
Papierverarbeitung – Standard	Schubtraktor und Friktion, Endlospapierzufuhr mit gradlinigem Papierverlauf, Einzelblattzufuhr manuell von vorne, Abreißfunktion, Parkposition			
Papierverarbeitung optional	Zusätzlicher Schubtraktor, vorne Zusätzlicher Schubtraktor, hinten Einzelblattzufuhr automatisch durch Sheetfeder hinten (100 Blatt) und vorne (50 Blatt) Papierscheideeinrichtung (T2150S)			
Papiergewicht	60 - 120 g/m ²			
Durchschläge	Schubtraktor von vorne: 1 + 5 Schubtraktor von hinten: 1 + 1 Einzelblattzufuhr: 1 + 5			
Schnittstellen – Standard	Parallel (bi-directional) und Seriell RS232			
Schnittstellen Optional	Serial RS422, Serial Current Loop (20mA), Ethernet 10/100 BaseT			
Emulationen – Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ2550, Tally MTPL + Barcode + LCP			
Emulationen – Option	DEC LA75; MT50			
Betriebssysteme	Windows, UNIX, SAP-R3, DOS, VMS			
Geräuschpegel (ISO 7779)	55 dB(A)			
Leistungsaufnahme	230 V 40 W Druck			
Druckkopflebensdauer	250 Millionen Zeichen			
Verbrauchsmaterial	T2150/T2150S Farbband: 3,5 Millionen Zeichen; T2250 Farbband: 5,0 Millionen Zeichen			
Gewicht	T2150 - 11 kg T2250 - 13,5 kg			
Abmessungen	T2150 (HxBxT): 300 x 460 x 300 mm T2250 (HxBxT): 300 x 600 x 300 mm			
Betriebsbedingungen	Temperatur: + 10° C bis + 35° C; Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80%			
MTBF	10.000 Stunden			

* OCR Ausdrücke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden.

Anmerkung: Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.



TallyGenicom Computerdrucker GmbH
Heuweg 3, D-89079 Ulm
Tel. 07 31/20 75-0, Fax 07 31/20 75-563
E-Mail: info@tallygenicom.de
www.tallygenicom.de

TallyGenicom Ges.m.b.H.
Eduard-Kittenberger-Gasse 95 B
A-1232 Wien
Tel. 01/8 63 40-0, Fax 01/8 63 40-240
www.tallygenicom.at