

Monolaserdrucker Intelliprint 9035

Intelliprint 9035, Ihr stärkstes Gerät am Arbeitsplatz



Der Intelliprint 9035 ist dank eines 400 Mhz-Prozessors, der schnellste seiner Klasse, kombiniert mit TallyGenicom's Intelliprint Controller Technologie einer der eindrucksvollsten Arbeitsgruppendrucker auf dem Markt. 64 MB Speicher als Standard und schnelle 9 Sekunden bis zum Druck der ersten Seite machen aus dem 9035 den idealen Drucker für große Druckaufträge, bei denen ein schneller Druck maßgeblich ist.

Mit bis zu 150.000 Seiten pro Monat und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute erfüllt der 9035 die Anforderungen eines Büros mit hohem Druck aufkommen. Um dieses große Arbeitspensum erledigen zu können, kann der 9035 mit einer beeindruckenden Liste an Papier - Handlingsfunktionen ausgestattet werden. Hierzu zählen, neben weiteren Papierzuführungen auch eine Duplexeinheit.

Legacy Daten - kein Problem. Mit dem eingebauten Intellifilter gestaltet sich die Migration von anderen Technologien wie z. B. Zeilen- oder Matrixdrucker auf den 9035 denkbar einfach. TallyGenicom löst alle Ihre Druckprobleme und das alles ohne teure Server-Software.

- bis zu 34 Seiten pro Minute
- 400 Mhz Prozessor für einen schnellen Dokumentendruck
- Hohes monatliches Druckvolumen bis maximal 1500 000 Seiten
- Intellifilter für Formularmanagement
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Auflösung
- Fast Ethernet-, USB - und Parallelerschnittstelle standardmäßig
- In verschiedenen Modellvarianten erhältlich

Available Configuration:

IP9035NL -PCL5e/6 Lite-Version, keine integrierten Schriften
IP9035N - PCL5e/6 komplettes Sortiment an europäischen Schriften plus weitere zusätzliche Schriften
IP9035NPS- wie 9035N plus Adobe PostScript 3
IP9035ND- wie 9035N plus Duplexeinheit
IP9035NT -wie 9035N plus zweite Papierkassette
IP9035NDT - wie 9035N plus Duplexeinheit und zweite Papierkassette

Eigenschaften & Spezifikation

Druckgeschwindigkeit	bis zu 34 Seiten A4 pro Minute
Druckmethode	Laser
Prozessor	400 Mhz, R5000
Auflösung	600 x 600 dpi - Normal 1200x1200 dpi superfein bei gleicher Geschwindigkeit
Ausgabe der 1. Seite	< 9 Sekunden (Druckzeit variiert mit der Komplexität der Seite) Aufwärmzeit:
Speicher	Standard: 64MB + 2MB User-FLASH; Maximum:640 MB; Optional: Festplatte
Schnittstellen Standard	Parallel (Bi-directional IEEE 1284), USB (v2.0), Ethernet 10/100baseT (alle Modelle); Automatisch Auswahl
Druckersprache Standard	PCL 5e/PCL6
Druckersprache Optional	Adobe PostScript Level 3
Netzwerkmanagement	Automatisch Auswahl
Schriftarten	Windows - Schriftarten
Verbrauchsmaterial	Prozesseinheit: bis zu 17.000 Seiten*, Fiziereinheit: bis 200.000 Seiten*, Feed Roller: bis zu 200.000 Seiten*. * Basierend auf einer A4 Seite mit 5 % Deckung
Papierzufuhr Standard	500 Blatt Universalkassette, 150 Blatt Universalkassette, Manuell
Papierzufuhr Optional	zweite 550 Blatt Universalkassette, dritte 550 Blatt Universalkassette
Duplex	Optional
Papierarten	Normalpapier, Folien, Etiketten, dickes Papier, Briefumschläge
Papiergewicht	Kassette: 60-216g/m ² ; MPF: 60-216g/m ² ; Duplex: 60-216g/m ²
Papierformat	Standardpapierformate: A4, A5, A6, B5, 1/3 A4, Letter, Executive, Statement, Postkarten; MPF: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Folio, Executive, Statement; Standard Kassette: A4, A5, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Folio, Executive; Optionale Kassette: A4, A5, ISO B5, JIS B5, Letter, Legal, Folio, Executive; Briefumschläge: COM 10, Monarch, DL und C5.
Papierablage	Standard: 500 Blatt Face down; Optional: 500 Blatt Face up, 500 Blatt erweiterte Papierablage
Druckbarer Bereich	Papier: - 4 mm vom Seitenrand; Duplex: - 6 mm vom Seitenrand
Gewicht	26,8 Kg (inklusive Verbrauchsmaterial)
Abmessung	421,8X465,4X404,3 mm (BxTxH)
Eingangsspannung	220-264 V und 98-132 V
Spannungs Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Druckbetrieb: 350 W/ Standby: 83 W/Sleepmode: 14 W
Prüfzeichen	Energy Star
Druckvolumen	Durchschnitt: 16.000 bis 28.000 Seiten pro Monat (einseitig); Maximum: 150.000 Seiten maximale Einmalnutzung, Lebensdauer: 1.000.000 Seiten (einseitig) oder 5 Jahre
Drucker Treiber	Windows 9.x/NT4.0/2000/Me/XP, MAC OS X
Umgebungstemperatur	10° C -32° C
Luftfeuchtigkeit	20% -80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Geräuschpegel	(ISO 7779) Druckbetrieb: -53,6 dBA; Standby: -27dBA; Sleepmode: - Hindergrundgeräusche
Garantie	2 Jahre Vor-Ort
Optionen	Zweite und dritte Papierkassette (mit je 550 Blatt), erweiterte Papierablage (500 Blatt), 500 Blatt (face up)
Optionen	PostScript, PCL Schriften
Optionen	Duplexeinheit
Optionen	128/256 MB, Festplatte
Bemerkung	Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen

